


Gant anti coupure niveau 5 GTD/PU/G/S/RP

Gant en fibre polyéthylène haute densité moléculaire et fil polyamide gris, tricoté jauge 13, sans couture avec élasthanne. Enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique. Manchette de 12 cm.



CONFORT/DEXTERITE	● ● ● ● ●
RESISTANCE A L'USURE	● ● ● ● ●
PERFORMANCE COUPURE	● ● ● ● ●
MANIPULATION SECHE	● ● ● ● ●
MANIPULATION HUMIDE	● ● ● ● ●
PERFORMANCE THERMIQUE	● ● ● ● ●

Abrasion	1 2 3 4
Coupure	1 2 3 4 5
Déchirure	1 2 3 4
Perforation	1 2 3 4

Homologation européenne

La technologie CLEAN PU répond aux plus fortes exigences environnementales (conforme à la loi allemande TRGS 401 de juin 2008, paragraphe 6-4-2 point 13 sur le taux de solvants résiduels). La technologie CLEAN PU offre un excellent grip ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion. Ergonomie étudiée du moule d'enduction permettant un confort exceptionnel.

Entretien :

Pour laver le gant et le débarrasser de taches tenaces, comme les taches d'huile ou de graisse, on n'a qu'à frotter les mains sous un robinet d'eau tiède, puis de laisser sécher à température ambiante.

Il est offert dans la taille 10



- ❖ Manipulations fines précises et délicates de pièces coupantes avec une excellente dextérité
- ❖ Travaux de montage et d'assemblage
- ❖ Industrie automobile
- ❖ Industrie de fabrication et de transformation du verre
- ❖ Industrie métallurgique et de transformation des métaux