

Gant de manutention Anti-coupure - niveau 5 METALGRIP/D

Le METALGRIP/D est issue des toutes dernières technologies de tricotage en double filament inox qui confère au gant un niveau 5 TDM à la coupure selon la norme EN ISO 13997. Cette nouvelle norme, plus représentative par rapport à la réalité des risques, permet au METALGRIP/D d'offrir une véritable résistance contre les fortes contraintes de coupure. Le revêtement en croûte de bovin apporte une très forte résistance à l'abrasion et à la perforation et confère un excellent grip.



CONFORT/DEXTERITE	● ● ● ● ●
RESISTANCE A L'USURE	● ● ● ● ●
PERFORMANCE COUPURE	● ● ● ● ●
MANIPULATION SECHE	● ● ● ● ●
MANIPULATION HUMIDE	● ● ● ● ●
PERFORMANCE THERMIQUE	● ● ● ● ●

Abrasion	1 2 3 4
Coupure	1 2 3 4 5
Déchirure	1 2 3 4
Perforation	1 2 3 4

TDM
ISO
13997
Niveau 5

Homologation européenne



Niveau 5 TDM à la coupure selon la norme EN ISO 13997.
Excellente préhension des pièces grasses.
Le METALGRIP/D est exempt de fibre de verre.

Entretien :

Pour nettoyer ces gants, nous recommandons un lavage avec un savon doux. Il suffit de les frotter ensemble sous un jet d'eau (comme pour le lavage des mains), puis de faire sécher à température ambiante. De cette manière, le cuir va retrouver toute sa souplesse originale.

Il est offert dans la taille 10

